



PIRELLI

TRUCK BUS AGRO OTR

TQ:01 **ROCK**

**Gran vida del producto.
Mayor robustez en condiciones
de alta severidad.
Máxima resistencia a la abrasión
de la banda de rodadura.**


TQ: 01 está diseñado para equipar todos los ejes de los vehículos utilizados en rutas off-road en condiciones altamente agresivas como la minería, la cantera y la construcción pesada.



PROMETEON
Soluciones de neumáticos para profesionales

TQ:01 ROCK

Tecnológicamente diseñados para aumentar los beneficios.



* diseñado para equipar todos los ejes



KILOMETRAJE

TRACCIÓN EXCEPCIONAL

La nueva geometría de las ranuras y las orejetas transversales diseñadas con forma de hélice, **proporcionan una tracción sobresaliente en las condiciones de funcionamiento más difíciles.**

ALTA ROBUSTEZ

El nuevo compuesto de la banda de rodadura proporciona **mayor kilometraje y mayor resistencia a los cortes y astillamientos.**

+20% de compuesto de la banda de rodadura abrasable proporcionando beneficios reales en la vida operativa.

Bajos costes operativos gracias a la mejora de la robustez.



INTEGRIDAD SOBRESALIENTE

El caucho más grueso de los cinturones proporciona una mayor protección de los neumáticos para una **mayor durabilidad.**

El compuesto optimizado de la banda de rodamiento **mejora la resistencia a las laceraciones y los cortes.**

El refuerzo de los flancos evita daños por impactos accidentales, mejorando el rendimiento general.

LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS

El puente entre los bloques de la banda de rodamiento **aumenta la rigidez del bloque extendiendo la vida del neumático.**

Capacidad de auto-limpieza gracias al eficiente diseño de la forma de las ranuras que mejoran la durabilidad de la carcasa y aumentan la vida del neumático.



HEXAGONAL BEAD WIRE (HBW)

- Alta flexibilidad para un fácil montaje
- Recauchutabilidad



BEAD WRAPPED CHAFER (BWC)

- Alta integridad en el talón
- Facil montaje



FULL RUBBERIZED CORDS (FRC) (Patente Pirelli)

- Mayor vida útil de la carcasa



ROTATED SHOULDER RIB (RSR) (Patente Pirelli)

- Innovador compuesto de los hombros para permitir una correcta distribución de la presión de la huella de contacto
- Desgaste uniforme mejorado
- Mayor Kilometraje



DUAL LAYER TREAD COMPOUND (DLTC) / ALTO COMPONENTE EN SILICE (HSSC) (Patente Pirelli)

- Agarre en mojado
- Baja generación de calor para una mejor resistencia a la rodadura e integridad de la carcasa



THREE SANDWICH BELTS (3SB) Cintura Zero Grados (Patente de Pirelli desde 1979)

- Desgaste uniforme mejorado
- Aumento de la vida útil del neumático
- Recauchutabilidad
- Mejora de la maniobrabilidad



TQ:01 ROCK	MEDIDA	INDICE DE CARGA / CODIGO VELOCIDAD	DIMENSION DEL NEUMATICO (MM)				ETIQUETA EU			
			ANCHO DE SECCION	DIAMETRO	RADIO ESTACIONAL	CIRC. RODADURA	LLANTA			
	13R22.5	156/150 F (154/150 G)	308	1135	525	3462	9.00 9.75	POR	POR	POR

POR: Professional Off Road Tyres. Neumáticos profesionales Off Road, fuera del alcance del reglamento CE 1222/2009.



El benchmark presentado en estas páginas se refieren a los productos anteriores de TQ:01.

