

APLICAÇÃO

Pneu indicado para uso em tratores, pulverizadores, microtratores, e microcultivadores em solos consistentes.



Desempenho e versatilidade ao seu alcance



CLASSIFICAÇÃO R1

- **Ótima tratividade:** a caracterísitca robusta das barras proporciona maior capacidade de tração, inclusive em terrenos inclinados.
- **Excelente autolimpeza:** fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações que eliminam os resíduos, proporcionando um excelente desempenho de autolimpeza, melhorando a eficiência da tração.
- **Fácil montagem:** espaço na área do talão para a inserção de espátula, facilitando a montagem e a desmontagem, mantendo a integridade do flanco.



Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Estático (mm)	Raio Estático Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Aplicação em Microcultivador															
															Pressão															
															Carga por Pneu (kg)															
	5.00-12	TT	6	26955	34	370	4.50E 4.00E	19	12L300	156	597	274	1795	12	psi	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
															bar	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4
															km/h															
12"															32	110	130	145	165	180	195	210	225	239	252	264	276	288	300	310
															25	125	145	160	185	200	215	235	250	265	280	295	305	320	330	345
															16	135	160	175	200	220	235	255	270	290	305	320	335	350	360	375
															32	170	190	218	236	257	272	290	308	325	332	338	344	350		
12"															16	190	210	240	260	285	300	320	340	360	365	375	380	385		
															25	190	210	240	260	285	300	320	340	360	365	375	380	385		
															16	205	230	265	285	310	330	350	370	390	400	410	415	420		

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Aplicação em Trator																		
															Pressão																		
															Carga por Pneu (kg)																		
18"	250/80-18	TL	8	23241	44	1120	W7 W8 W9 9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	925	960	995	1030	1060	1120												
															25	1020	1060	1095	1145	1170	1235												
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	16	925	960	995	1030	1060	1120	1180	1205	1230	1260	1300	1340	1390	1430	1475	1530	1575		
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	16	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	925	960	995	1030	1060	1120	1180	1205	1230	1260	1300	1340	1390	1430	1475	1530	1575		
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1110	1160	1195	1240	1275	1345	1420	1450	1480	1515	1560	1610	1670	1720					
														25	1020	1060	1095	1145	1170	1235	1300	1325	1355	1390	1430	1475	1530	1575					
18"	TL	12	15601	68	1430	9.00	32	-	256	858	391	2580	44	32	1020																		



Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Medida	Aplicação em Trator															
																Pressão															
																psi	26	28	30	32	34	36	38	40	-	-					
																bar	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	-	-					
																km/h	Carga por Pneu (kg)														
24"	14,9-24	TT	6	18381	20	1510	W11 W12 W13	38,6	2417800	387	1277	587	3840	150	14,9-24	32	1225	1325	1420	1510											
																25	1350	1460	1565	1665											
																16	1470	1590	1705	1815											
																32	1225	1325	1420	1510	1595	1680	1760								
TT	8	18382	26	1760											25	1350	1460	1565	1665	1755	1850	1940									
															16	1470	1590	1705	1815	1915	2020	2115									
															32	930	1005	1080	1150	1210	1275										
															25	1025	1110	1190	1265	1335	1405										
28"	12,4-28	TT	6	20653	24	1275	W9 W10 W10H W11	35,8	281675	312	1257	585	3780	110	12,4-28	16	1120	1210	1300	1380	1455	1530									

Diâmetro do Aro	Medida	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Rolo Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)	Aplicação em Pulverizador														
														Pressão														
														psi	28	30	32	34	36	38	40	48	50	56				
																bar	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	3,3	3,4	3,9		
																km/h	Carga por Pneu (kg)											
36"	12.4-36	TT	6	18383	24	1440									32	1050	1135	1220	1295	1370	1440							
															25	1155	1250	1345	1425	1510	1585							
		TT		18384	40	1930									16	1260	1365	1465	1555	1645	1730							
															32	1050	1135	1220	1295	1370	1440	1510	1675	1640	1705			
		TL	10	20649											16	1260	1365	1465	1555	1645	1730	1815	2010	1970	2050			
															25	1155	1250	1345	1425	1510	1585	1665	1845	1805	1880			
	TT			18385	48	2110	W9 DW1A DW10H W11	35.8	361760	326	1470	693	4420	150	12.4-36	25	1155	1250	1345	1425	1510	1585	1665	1845	1805	1880		
																16	1260	1365	1465	1555	1645	1730	1815	2010	1970	2050		
		TL	12	19514											32	1050	1135	1220	1295	1370	1440	1510	1675	1640	1705			
															25	1155	1250	1345	1425	1510	1585	1665	1845	1805	1880			
		38"	12.4-38	TT	6	20652	24	1480	W9 DW1A DW10H W11	35.8	381690	325	1520	722	4570	140	12.4-38	25	1190	1285	1375	1465	1550	1630	1705	1885	1850	1930
																		16	1300	1400	1500	1600	1690	1780	1860	2020	2100	2170
TT	14			20992	56	2420									32	1080	1165	1250	1330	1405	1480	1550	1620	1685	1750			
															25	1190	1285	1375	1465	1550	1630	1705	1885	1850	1925			
TL	6			18386	22	1660									32	1275	1375	1475	1570	1660	1750	1830	1910	2015	2095			
															25	1405	1515	1625	1730	1830	1920	2015	2105	2200	2295			
13.6-38	TL		8	35753	28	1910	W11 W12 DW12A	36.8	381690	349	1572	735	4726	190	13.6-38	16	1530	1650	1770	1885	1995	2095	2200	2295	2400	2500		
																32	1275	1375	1475	1570	1660	1745	1830	1910	2000	2055		
	TT		14	20650	50	2695									16	1530	1650	1770	1885	1995	2095	2200	2295	2400	2500			
															32	1275	1375	1475	1570	1660	1745	1830	1910	2000	2055			
	TL			37691												25	1405	1515	1625	1730	1830	1920	2015	2105	2200	2265		
																16	1530	1650	1770	1885	1995	2095	2200	2295	2400	2500		

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneus sem câmara (TL) utilizam a válvula TR-618A (ou podem ser montados com a câmara de ar indicada)

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação. Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem a sua necessidade de carga. Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam a sua necessidade de carga.