

APLICAÇÃO

Pneu indicado para uso em reboques, implementos e rolos compactadores.



CLASSIFICAÇÃO R3

Durabilidade e baixa compactação em aplicações industriais



- **Máxima tratividade e baixa compactação:** banda de rodagem em formato de diamante proporciona maior contato com o solo, garantindo excelente flutuação com baixa compactação e maior tratividade.
- **Resistente a lacerações:** o composto especial da banda de rodagem oferece resistência a perfurações, cortes e lacerações.
- **Excelente montagem:** geometria de fácil montagem, com encaixe ideal com o aro, evita a presença de terra e pedras, preservando a região do talão contra danos e avarias.



Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	PIV Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lactro Líquido a 75% (litros = kg)	Medida	Aplicação em Reboque, Implemento e Compactador													
															Pressão													
															psi	bar	km/h	22	24	26	28	30	32	34	36	38		
26"	231-26	TL	12	24224	24	3615	DW18 DW20 DW20A DW20B	24	598	1592	731	4593	470	231-26	32	2850	3055	3250	3435	3615								
															25	3135	3365	3575	3780	3980								
															16	3420	3670	3900	4125	4340								
															32	2850	3055	3250	3435	3615	3785	3950	4100	4245	4380	4510	4625	
															25	3135	3365	3575	3780	3980								
30"	231-30	TL	12	19951	24	3845	DW18 DW20 DW20A DW20B	28	615	1715	783	4920	510	231-30	16	3420	3670	3900	4125	4340	4545	4740	4920	5095	5260	5415	5550	
															25	3340	3575	3810	4025	4230								
															32	3035	3250	3460	3655	3845								
															16	3645	3900	4155	4390	4615								
															25	3340	3575	3810	4025	4230	4375	4525	4665	4815	4950			
30"	231-30	TL	16	28241	32	4375									16	3645	3900	4155	4390	4615	4770	4935	5090	5250				

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito / Pneu Tubeless (Válvula TR-618A)

! Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação: Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga. Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam a sua necessidade de carga.