



FR:01™

PNEUS PARA EIXOS DIRECIONAIS/LIVRES E DE TRACÇÃO MODERADA DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES.



- **Mais segurança:** sulcos em zig-zag e desenho robusto da banda de rodagem proporcionam melhor dirigibilidade e menor distância de frenagem.
- **Maior rendimento quilométrico:** graças ao inovador perfil do ombro (tecnologia patenteada), que permite a correta distribuição de contato do pneu com o solo.
- **Mais resistência:** elementos no fundo dos sulcos garantem maior proteção da carcaça e maior índice de reconstrução.
- **Mais aderência** até o final da vida do pneu, com excelente desempenho, tanto em piso seco quanto molhado.



- MÁXIMO DESEMPENHO
- MAIS RENDIMENTO QUILOMÉTRICO
- MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL



Medida	IP	Índice de Carga / Código de Velocidade	Capacidade de Carga - Simples/Duplo (Kg)	Vel. Máxima (km/h)	Aros Permitidos (pol)*	Pressão Máx. (PSI)	Profundidade do Sulco (mm)	Ecolabel		
9.00R20 TT	2683300	140/137L	2500/2300	120	6.0; 6.0T; 6.5; B6.5; 7.0 ; B7.0; 7.33V; 7.5; B7.5	105	12	D	C	73
10.00R20 TT	2682900	146/143K	3000/2725	110	6.5; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5 ; 7.33V; 8.0; 8V; B8.0	115	15.5	D	A	73
11.00R22 TT	2683100	151/148K	3450/3150	110	7.33V; 7.5; B7.5; 8.0 ; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V	120	15.5	D	A	73
11R22.5 TL	2458600	148/145L	3150/2900	120	7.50; 8.25	120	15,5	D	B	73
235/75R17.5 TL	2481700	132/130M	2000/1900	130	6.75 ; 7.50	110	12,5	D	C	66
245/70R19.5 TL (1)	3167300	136/134M	2240/2120	130	6.75; 7.5	120	13	D	B	71
265/70R19.5 TL (1)	3167400	140/138M	2500/2360	130	7.5 ; 8.25	115	13	D	B	71
275/70R22.5 TL	2477300	148/145L	3150/2900	120	7.50; 8.25	130	16	D	B	73
275/80R22.5 TL	2256500	149/146M	3250/3000	130	7.50; 8.25	125	16	C	B	71
285/70R19.5 TL	3768500	146/144L	3000/2800	120	7.50; 8.25 ; 9.00	125	13,5	C	B	71
295/80R22.5 TL	2343900	152/148M	3550/3150	130	8.25; 9.00	125	16	C	B	73
12R22.5 TL (2)	3249800	152/148M	3550/3150	130	8.25; 9.00	125	15,5	D	B	73
315/80R22.5 TL (2)	3118700	156/150L (154/150M)	4000/3350 (3750/3350)	120 (130)	9.00 ; 9.75	125	13,5	C	B	73

LEGENDAS: * Aro indicado em negrito / 1 Não disponível no Brasil / 2 Disponível na versão II / 3 Pneu para eixos livres. Não disponível no Brasil / 4 Versão não Plus / 5 Versão Plus / Δ Aplicação permitida